

Formar Wall System

Il rivestimento murale, in lastre è costituito da pannelli PVC-U semi rigido, omogeneo. E' altamente igienico, offre eccezionale resistenza a impatti e ottima resistenza agli agenti chimici . Il materiale è termoformabile al fine di creare angoli interni ed esterni e può essere saldato a caldo. E' dotato di una serie di profili per creare angoli interni ed esterni e di giunti per unire le lastre. E' facile da pulire grazie alla finitura semi satinata. Una pellicola di protezione protegge il prodotto durante l'installazione.

Formar Wall System non contiene plastificanti, solventi, cadmio o altri metalli pesanti.

Viene fornito in lastre dalle seguenti dimensioni:

2,00m x1,00m - spessore 2,00mm oppure 1,50m x 3,00m -spessore 2mm - peso Kg/mq 2,90

2,44m x1,22m - spessore 2,4mm - peso Kg/mq 3,36

Finitura semi satinata con pellicola di protezione su un lato

Colore bianco.

Caratteristiche Tecniche

Densità:	D-15051,4 g/cm ³
Temperatura di flessione:	D-648 (carico 1.82 MPa) 65 – 68
Temperatura di servizio:	C° -20° + 50°
Conducibilità termica:	T D-177 w/nk 0,15
Coefficiente di espansione lineare:	D-696 cm/cm°C 6,7x10 ⁻⁵
Durezza:	Rockwell scala R 97R
Resistenza al fuoco:	EN 13501-1:2007 Classe B-s3, d0 D.M. 26/06/1984: Classe 1 DIN 4102 Difficilmente infiammabile B1 UL 94 V-0 BS 476/7 Classe 1