

## **Formar Altro Transflor Momentum 2.5**

Pavimentazione antisdrucciolo, in teli, costituita da un supporto in polyacrilato plastificato di elevata qualità rinforzato da fibra di vetro, uno strato d'uso in PVC di elevata qualità, triossido di alluminio in tutto lo spessore, carburo di silicio e aggregati di calcio in superficie. L'effetto antisdrucciolo è garantito dall'intera struttura del pavimento. Il prodotto contiene nella mescola un battericida permanente che ne garantisce l'igienicità.

Il pavimento è certificato per l'impiego in tutti i tipi di trasporti su rotaia anche in galleria secondo UNI EN 45545 classe HL2, secondo UNI CEI 11170 UNI 8457 – UNI 9174 (Classe 1 A ) –NF F 16101 (Classe F2).

Il pavimento è prodotto con la Tecnologia "Easyclean" al fine di rendere estremamente semplice le operazioni di pulizia e di manutenzione dello stesso.

E' prodotto da azienda che opera in regime di qualità controllata e certificata ISO 14001, ISO 9001 ed EN 29002. Viene fornito in rotoli di altezza m. 2 (EN426), lunghezza m. 20, spessore mm 2.5 (EN428) e peso 3 Kg/Mq (EN430).

### **Caratteristiche Tecniche**

<b>Resistenza all'usura</b>	EN 13845 Annex D: Classe 34-43 Perdita di materiale <10% su 50.000 cicli
<b>Sollecitazione sedia a rotelle</b>	EN 425: nessun danno
<b>Impronta residua</b>	EN 433: <0,1 mm.
<b>Stabilità dimensionale</b>	EN 434: ≤ 0,4%
<b>Flessibilità</b>	EN 435: Conforme
<b>Stabilità alla luce</b>	EN 20105 B02 metodo 3: >6
<b>Antisdrucciolo</b>	EN 13845 Annex C: Classe ESf DIN 51130: R10 T.R.R.L. Pendulum Test >40 Satra TM144 >40 ASTM - D2047 >0.6
<b>Fuoco/Fumi/Tossicità</b>	UNI EN 45545 Classe HL2 UNI 8457: Classe 1A UNI 9174: Classe 1A NFF16-101: F2 BS6853: 1a EN ISO 9239-1 >8kw/m2 DIM 5510 SF3 FED <1 ASTM E 648 Classe 1 ASTM E 662 Ds (1.5)<100 Ds(4.0)<200